



DK KL 04

4 mm²

- Abzweigklemme
- zum Einbau in ENYCASE Kabelabzweiggästen über Klemmenhalter
- einsetzbar auf Klemmenhalter DK KH 04, DK KH 06

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung: $U_i = 690 \text{ V}$
 Bemessungsstrom: $I_n = 32 \text{ A}$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
4	1,5 mm ²	1,5 mm ²	eindrähtig, mehrdrähtig, feindrähtig	rund	Cu
3	2,5 mm ²	2,5 mm ²	eindrähtig, mehrdrähtig, feindrähtig	rund	Cu
2	4 mm ²	4 mm ²	eindrähtig, mehrdrähtig, feindrähtig	rund	Cu
1	6 mm ²	6 mm ²	eindrähtig, mehrdrähtig, feindrähtig	rund	Cu

Anzahl Klemmstellen je Pol: 2
 Anschlussart: Schraubanschluss
 Aderendhülse für flexible Leiter erforderlich: Nein
 Abisolierlänge: 10 mm
 Anzugsdrehmoment der Klemme: 0,7 Nm

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
--------------	----------------

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	Polyamid
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	0,032 kg
---------------	----------

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 60998-2-1
--------------------	------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	26001225
EAN:	4012591122449
Verpackungseinheit:	10
Zolltarifnummer:	85369010
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-8.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip

HINWEIS

Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Klemmen-Set DKL 04, 1,5 - 6 mm², 5-polig für Kupferleiter

ZEICHNUNGEN

