




Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome prodotto	PanelSeT S3D
Application	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	300 mm
Larghezza nominale cassetta	400 mm
Profondità nominale cassetta	150 mm
Tipo di porta	Semplice
Descrizione piastra di montaggio	Piana
Tipo di piastra passacavo	Standard
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 1 piastra di montaggio 1 porta con serratura 1 piastra passacavo

Caratteristiche tecniche

Body type	Guida frontale salvagoccia doppio spessore Struttura monoblocco
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Contenitore: acciaio Piastra di montaggio: lamiera zincata
Finitura superficiale	Contenitore: polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]GL
Peso prodotto	6 kg

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 4X/13
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,5 cm
Confezione 1: larghezza	31,0 cm
Confezione 1: profondità	41,5 cm
Confezione 1: peso	6,082 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	181,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	385,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------