



### Hoofd

Range	MasterPacT
Range of product	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Device short name	MX com
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Starter Onmiddellijke spanningsvrijgave
Control type	Communicerend
Spanning stuurkring	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

### Complementair

Operationele grens	0,7...1,1 x Un opening
Responstijd	50 ms +/- 10 % voor Masterpact NT 50 ms +/- 10 % voor Masterpact NW
Voeding houdvermogen	4,5 VA

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	1,162 kg

### Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>

### contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------