



Principal

Gama	Thalassa
Application	Heavy Duty para exterior
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Techo ventilado
Función	Multiuso
Ubicación de montaje	En parte superior de armario
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLA armario adecuado
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Acero con recubrimiento anticorrosivo
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Poliéster pulverizado
Modo de fijación	Mediante tornillos y garras 3) - tipo de tornillo M6 - punto de fijación del techo ubicación
Corrosion resistance	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Altura	95 mm
Anchura	1250 mm
Profundidad	420 mm
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40,0 cm
Paquete 1 Ancho	42,0 cm
Paquete 1 Longitud	125,0 cm
Paquete 1 Peso	28,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	IT
----------------	----