

B² Rohrkupplungen



Rohrübergangskupplung Ø 32 mm

- Für den werkzeuglosen Anschluss von Ø 32 mm Rohren an den B² Geräte-Verbindungs Dosen 1262-XX und 1263-XX
- Aufnahme von starren und biegsamen Rohren
- Dämpfung der Rohrschwingungen während des Verdichtungsvorgangs
- Verhindert das Eindringen der Rohre in die B² Geräte-Verbindungs Dosen und vermeidet somit das spätere Rohrkürzen

Artikel-Nr.:	1263-32
EAN:	4013456586864
DIN EN Rohr Ø	32 mm
Versand	100
Preisgruppe	140

Das Sortiment der B² Rohrkupplungen bietet einen sicheren und werkzeuglosen Rohranschluss an den B² Geräte-Verbindungs Dosen, ohne dass spezielle Fachwerkzeuge erforderlich werden. Der mittels Rohrkupplung erstellte Rohranschluss ist absolut betondicht und dämpft die Schwingungen der Rohre während des Verdichtungsprozesses sicher ab. Da der Rohranschluss außerhalb der B² Geräte-Verbindungs Dosen erfolgt, ragt kein Rohr in den Doseninnenraum und erspart somit das innenseitige Rohrkürzen. Mit den neuen Rohrkupplungen 90° lassen sich ab sofort auch seitliche Rohranschlüsse in engen Einbaubereichen problemlos realisieren.

- Werkzeugloser Rohranschluss, keine speziellen Fachwerkzeuge erforderlich
- Passgenauer „variabler“ Rohranschluss, absolut betondicht
- Dämpfung der Schwingungen während des hoch- oder niederfrequenten Verdichtungsprozesses
- Rohranschluss außerhalb der Geräte-Verbindungsdose, keine in den Doseninnenraum hineinragenden Rohre
- Rohrkupplungen 90° für den seitlichen Anschluss von Rohren in engen Einbaubereichen

