Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AS 4051.231

Guida portafili WT

Stato: 17/10/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.231 - Guida portafili WT

I fili assemblati vengono smistati ordinatamente e trasferiti nella guida portafili WT 26 per fili con sezione 0,5 mm².

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.231
Vantaggi	Raccolta ordini inerenti al progetto per processi a valle Ordinamento delle cordine elettriche secondo il progetto Movimentazione e prelievo ottimizzati Sistema di profili predisposto per il picking ottimale dell'ordine nella postazione di lavoro Non è necessario smistare i fili Semplifica il processo di cablaggio con le istruzioni passo-passo in Eplan Smart Wiring Ideale in combinazione con il carrello Wire Cart per un perfetto picking nella postazione di lavoro
Parti incluse nella fornitura	Guida portafili WT 26
Nota	La dimensione dell'apertura indica il diametro massimo dell'isolamento del filo.
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Applicazioni tipiche	Per fili singoli con sezione 0,5 mm² (interdistanza 2,6 mm)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,85 kg
Peso lordo	1 kg

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	76169990
Descrizione prodotto	Guida portafili da 0,5 mm² per sistema a sbarre con 15 vani nel WT