


BSL2-2,54/16-ST - Jeu de câbles

1281277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1281277>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Chemins de câbles vers la connexion supérieure aux profilés du connecteur HBUS

Données commerciales

Référence	1281277
Conditionnement	200 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ACHBBZ
Product key	ACHBBZ
GTIN	4063151476397
Poids par pièce (emballage compris)	55,63 g
Poids par pièce (hors emballage)	55,63 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	TW

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de câbles
Gamme de produits	HBUS16
Nombre de pôles	16
Pas	2,54 mm
Tracé brochage	Brochage linéaire

Propriétés électriques

Propriétés

Intensité nominale I_N	3 A (Courant total max. 25 A)
Tension de référence (III/3)	48 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	0,8 kV
Tension assignée (III/2)	48 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	0,8 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	0,8 kV

Dimensions

Pas	2,54 mm
Longueur [l]	800 mm

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Matériau de contact	Alliage de Cu
---------------------	---------------

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Matériau isolant	Nylon
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Connecteur

Raccordement 1

Matériau isolant	Nylon
------------------	-------

Contrôles électriques

Distances dans l'air et lignes de fuite |

Spécification de contrôle	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Tension d'isolement assignée (III/3)	48 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	0,8 kV
Tension d'isolement assignée (III/2)	48 V
Tension de choc assignée (III/2)	0,8 kV

BSL2-2,54/16-ST - Jeu de câbles



1281277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1281277>

Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)
--

0,8 kV

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-25 °C ... 90 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-25 °C ... 90 °C

Montage

Tracé brochage

Brochage linéaire

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement

Sac en PE

BSL2-2,54/16-ST - Jeu de câbles



1281277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1281277>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BSL2-2,54/16-ST - Jeu de câbles



1281277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1281277>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr