Transformador de corriente DIN tropicalizado 500 5 para barras 10x40 20x32 25x25





Principal

The second secon	
Gama	PowerLogic
Nombre del producto	TI
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 10 VA Clase 1 en 12 VA
[In] Corriente nominal	500 A

Complementario

Tropicalizado para barra de distribución y cable
500/5
30 kA
2.5 lth
5
< 720 V AC 50/60 Hz
3 kV
Mediante tornillos Tornillo de bloqueo aislado Ajustable en clip
Canalización Placa de montaje Carril DIN
Exterior: 70 mm Interior: 41 mm
Exterior: 95 mm Interior: 41 mm
Frame : 45 mm Total : 65 mm
32 mm
0,429 kg
3 kV
Classe B
32 mm
40.5 x 10.5 25.5 x 25.5 32.5 x 20.5
Sin

Entorno	
Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de producto	CE[RETURN]generador
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	095 %
Temperatura ambiente de operación	-2560 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	11,5 cm
Paquete 1 Peso	413 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	25
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	10,77 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

|--|