



Hoofd

Range of product	Canalis
Device short name	KBB
Type aanbod	Klassiek
Product or component type	Rechte lengte
Beschrijving rail	Distributielenlge
Device application	Verlichting Stopcontact distributie
Ie toegekende bedrijfstroom	25 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Network frequency	50/60 Hz
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Aantal kringen	1
Aantal aftapuitlaten	3
Control type	Zonder
Mounting mode	Met schroeven

Complementair

[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icn nominale kortstondige weerstandstroom	0,44 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand	4,4 kA
Thermische spanningslimiet	195 kA².s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximale spanningsval	<0,72 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,67 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,61 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,55 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
Standards	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Width	30 mm
Height	46 mm
Lengte	3 m
Colour	Wit (RAL 9003)
Net weight	2,6 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (96% van In) 40...45 °C (93% van In) 45...50 °C (89% van In) 50...55 °C (85% van In)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	310,0 cm
Package 1 Weight	5,0 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	13 cm
Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	315 cm
Package 2 Weight	30 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	51 cm
Package 3 Width	64 cm
Package 3 Length	318 cm
Package 3 Weight	390 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------