

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 45° CU, 70 MM², M12

Número de artículo: 183040

Terminal tubular acodado Cu, versión estándar 90°C y acodado 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También adecuado para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: acodado 45°; Sección transversal: 70 mm²; Ø pinos: 12 mm; Peso por 100 piezas: ~kg: 5,69; Crimpado 7 mm: 1; Crimpado 5 mm: 2; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 60 mm
Anchura (mm) 23 mm
Altura (mm) 21 mm
Peso (kg) 0,0569 kg



Atributo	Valor
Aislamiento material	No
Protección de superficies	Kupfer verzinkt
sección nominal	70 mm²
Tamaño AWG	0
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Color del aislamiento	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	12
ángulo de conexión	45°
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103830406

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de