

ADERENDHÜLSE ISOLIERT 0,75 MM²/12 MM, FR1,BLAU

Artikelnummer: 180942

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (CU-ETP) nach DIN EN 13600,galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für optimalen Korrosionsschutz, mit Kunststoffkragen aus Polypropylen zur einfachen Einführung feindrähtiger Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Temperaturbeständig von -35 °C bis +105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 0,75 | Isolationsfarbe: blau | d1: 1,2 | d2: 2,8 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,01 kg | VE/St.: 100.



Länge (mm)	145 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	5 mm
Gewicht (kg)	0,00013 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	sonstige
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.75 mm²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	18 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	18

GTIN: 4021103809426

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de