

SET DE FERS À SOUDER À GAZ, 10 PIÈCES

Numéro d'article: 150800

Kit de soudure au gaz, 10 pièces. Pour les travaux de brasage exigeants sans câbles gênants, partout où une alimentation électrique n'est pas possible, par ex. dans le domaine de l'installation, du service et de la réparation. Grâce à divers embouts interchangeables, il est également possible de réaliser des travaux de thermorétraction, de micro-soudage et de découpe de films et de plaques en plastique.

convient parfaitement. Avec allumage électronique, puissance réglable en continu, températures à flamme nue jusqu'à 1.300°C, brasage jusqu'à 500°C, thermorétraction jusqu'à 500°C, durée de combustion d'environ 60 min. Dans un coffret de rangement et de transport pratique en plastique résistant aux chocs avec fenêtre de contrôle. Set composé d'une pièce de chaque ; Set de fers à souder à gaz 275x160x45 mm. Composé de : Fer à souder à gaz avec capuchon de fermeture, dispositif de blocage (article CIMCO 15 0810), panne de fer à souder en pointe de crayon (article CIMCO 15 0820) ; panne de fer à souder 3 mm inclinée d'un côté (forme elliptique) (article CIMCO 15 0820). 15 0821), pointe à souder 3,5 mm inclinée des deux côtés (forme de burin) (article CIMCO 15 0822), couteau chaud 12,5 mm largeur de lame pour couper et former (article CIMCO 15 0821). 15 0826) de plastique et de mousse rigide, réflecteur de chaleur pour la thermorétraction (article CIMCO 15 0828), buse à flamme de 3,5 mm de diamètre pour la micro-soudure (article CIMCO 15 0824), clés de 7 mm et 8 mm pour le montage de la panne, éponge de nettoyage dans le bac à éponge 40x40 mm ; mode d'emploi détaillé.

Longueur (mm) 182 mm

Largeur (mm) 50 mm

Hauteur (mm) 330 mm

Poids (kg) 0,405 kg



Attribut	Valeur
Poids	405 g
temps de préchauffage	2 s
Forme de la panne	Set
Diamètre de la panne	2 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Modèle de pointe à souder	Continuous soldering tip
Température max. Température	580 °C
Puissance nominale	25 W - 125 W
Durée de fonctionnement avec une recharge de gaz	120 min
Allumage	Piezo

GTIN: 4021103508008

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de