



### Principal

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gama de producto                        | Plataforma autom. Modicon M340                       |
| Accesorio / categoría de parte separada | Acessório de extensão                                |
| Accesorio/tipo de componente            | Painel posterior                                     |
| Accesorio/designación de parte separada | Extensor do painel posterior                         |
| Compatibilidad del producto             | BMXXBP0600<br>BMXXBP0400<br>BMXXBP0800<br>BMXXBP1200 |
| Accesorio/destino de parte separada     | Para configuração de várias racks                    |

### Complementario

|                                         |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 2 conectores hembra SUB-D 9                                                                                                                                   |
| Señalizaciones en local                 | 1 LED verde para status de funcionamento (RUN) barramento<br>1 LED rojo para erro de colisão (COL) bastidor<br>4 LEDs verde para estado dos endereços do rack |
| Consumo de corriente                    | 160 mA en 24 V CC<br>22 mA en 3.3 V CC                                                                                                                        |
| Formato de módulo                       | Estándar                                                                                                                                                      |

### Entorno

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP            | IP20                                                                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente de operación | 0...60 °C                                                                                                                                                               |
| Humedad relativa                  | 10...95 % sin condensación                                                                                                                                              |
| Directivas                        | 2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje<br>2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética                                                                              |
| Certificaciones de producto       | CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]Generador[RETURN]Mecanismo[RETURN]Navy ((*))                                                                                  |
| Normas                            | EN 61131-2<br>EN/IEC 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>CSA C22.2 No 61010-2-201<br>IACS E10<br>EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2<br>EN/IEC 61850-3, ubicación G |
| Características ambientales       | Lugares peligrosos class I division 2 ((*))                                                                                                                             |
| Tratamiento de protección         | TC                                                                                                                                                                      |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 5,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 11,500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 173,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 15        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso     | 2,910 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                             |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Hoja de datos del producto

Esquemas de dimensiones

BMXXBE1000

Módulos montados en bastidores

Dimensiones



- (1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

| Referencias de bastidor  | a en mm | a en pulgadas |
|--------------------------|---------|---------------|
| BMXXBP0400 y BMXXBP0400H | 242,4   | 09.54         |
| BMXXBP0600 y BMXXBP0600H | 307,6   | 12.11         |
| BMXXBP0800 y BMXXBP0800H | 372,8   | 14.68         |
| BMXXBP1200 y BMXXBP1200H | 503,2   | 19.81         |