



Hoofd

Range of product	Modicon M340 automatiseringsplatform
Categorie toebehoren	Uitbreidingstoebereiden
Type toebehoren	Moederbord
Omschrijving toebehoren	Uitbreider moederbord
Compatibiliteit product	BMXXBP0600 BMXXBP0400 BMXXBP0800 BMXXBP1200
Bestemming toebehoren	Voor multirack configuratie

Complementair

Elektrische aansluiting	2 vrouwelijke connectoren SUB-D 9
Lokale signalering	1 LED groen voor status werking (RUN) bus 1 LED rood voor botsingsfout (COL) rek 4 LEDs groen voor status rekadressen
Stroomverbruik	160 mA bij 24 V DC 22 mA bij 3.3 V DC
Formaat module	Standaard

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Productcertificaten	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Scheepvaart
Normen	EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2 EN/IEC 61850-3, locatie G
Milieu-eigenschappen	Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2
Beschermende behandeling	TC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	173,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,910 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------