

## LUZ DE TRABAJO LED PRO POCKET

### Número de artículo: 111575

LED Pro Pocket, lámpara de mano regulable. Carcasa de aluminio, IP54 para protección contra polvo y salpicaduras de agua, índice de resistencia a impactos IK07. Dos funciones de luz: Linterna 100 lm + luz de trabajo 350 lm, regulable 100 - 10%. CLIP flexible 4 en 1 con imán de sujeción fuerte, función de soporte, clip y gancho. Autonomía de hasta 20 horas, función óptica de aviso de batería baja. Reflector fluorescente para facilitar la localización en entornos oscuros. Recargable, cable de carga USB-C incluido. Dimensiones: L44 x D24 x H116 mm



|               |         |
|---------------|---------|
| Longitud (mm) | 46 mm   |
| Anchura (mm)  | 38 mm   |
| Altura (mm)   | 117 mm  |
| Peso (kg)     | 0,17 kg |

| Atributo                                   | Valor                  |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Mucho tiempo                               | 44 mm                  |
| Alimentación                               | Battery (rechargeable) |
| Tipo de protección (IP)                    | IP54                   |
| anchura                                    | 24 mm                  |
| Diámetro                                   | - mm                   |
| Longitud del cable                         | - m                    |
| Rebobinado automático del cable            | No                     |
| Fuente de luz                              | LED nicht austauschbar |
| Con iluminante                             | Sí                     |
| Adecuado para varias fuentes de luz        | 1                      |
| tensión nominal                            | 37 V - 37 V            |
| Con interruptor                            | Sí                     |
| Producto circundante según 2019/2020/UE    | No                     |
| Clase de protección según IEC 61140        | III                    |
| Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 100 lm - 350 lm        |
| color de la luz                            | weiß                   |
| temperatura de color                       | 6500 K - 6500 K        |
| Índice de reproducción cromática CRI       | 80-89                  |
| Con gancho de suspensión                   | No                     |
| Con cable de conexión y enchufe            | No                     |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Con soporte                                            | No     |
| Con estación de carga                                  | No     |
| Altura/Profundidad                                     | 116 mm |
| Rendimiento máximo del sistema                         | 4 W    |
| Duración de funcionamiento con juego de pilas/baterías | - h    |

GTIN: 4021103092057

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de