

**ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, GABELFORM CU, QUERSCHNITT 4 - 6 MM<sup>2</sup>, BOLZEN 10 MM Ø**
**Artikelnummer: 180168**

Isolierte Gabelkabelschuhe, aus CU-ETP bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die galvanisch verzinnnte Oberfläche schützt vor Korrosion, während die Isolation aus PA für sichere elektrische Verbindungen sorgt. Nach DIN 46237 gefertigt, sind die Gabelkabelschuhe temperaturbeständig von -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 4 - 6 | Schraubanschluss: M10 | Isolationsfarbe: gelb | D1: 3,6 | A: 13,0 | B: 18,0 | D2: 6,4 | D3: 10,5 | L: 28,0 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,30 kg | VE/St.: 100.



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 170 mm     |
| Breite (mm)  | 100 mm     |
| Höhe (mm)    | 33 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00304 kg |

| Merkmal                                     | Wert                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                              |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                  |
| Halogenfrei                                 | Ja                                    |
| Bandware                                    | Nein                                  |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Ja                                    |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Ja                                    |
| Geeignet für massive Leiter                 | Nein                                  |
| Min. AWG-Größe                              | 12                                    |
| Max. AWG-Größe                              | 10                                    |
| Nennquerschnitt                             | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | Polyamid (PA)                         |
| Farbe der Isolation                         | gelb                                  |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)              | 10                                    |
| Flanschform                                 | Gabelform                             |
| Hülsenform                                  | kurz                                  |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein                                  |
| Geeignet für Lackdraht                      | Nein                                  |
| Geeignet für Rundleiter                     | Ja                                    |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Flachleiter

Nein

Für zugfeste Verbindungen

Nein

Entspricht DIN

Ja

GTIN: 4021103801680

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de