


SPG DCA IT LRM (767 122)

- Tensiones nominales hasta 45 kV / 50 Hz (sistemas de corriente trifásica)
- Indicación a través de dos leds separados
- Deactivación automática de servicio



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	SPG DCA IT LRM 767 122
Tensión nominal (U _N)	1 ... 45 kV
Frecuencia	50 Hz
Dimensiones	120 x 60 x 25 mm
Distancia de los enchufes	14 mm
Versión de enchufe de conexión	2x enchufe de lámina Ø4 mm
Impedancia de entrada del sistema LRM	2 MOhm
Nivel de prueba	3,2 µA
Normativa	DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Equipo	equipo de prueba de interfaces
Aplicación	indicador activo para pruebas regulares de los partes de acoplamientos
Indicación	óptica
Tipo de sistema	LRM
Elemento de autoverificación	sí
Peso	185 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303320
GTIN	4013364074385
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.