



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3X
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	500 mm
Nominal width	400 mm
Nominal depth	200 mm
Product installation	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 1 serratura: porta 1 porta

Caratteristiche tecniche

Tipo di corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia
Tipo di porta	Vetro
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo e porta: acciaio inox 304L Serratura: zama Cerniera: acciaio inox Porta: cristallo temperato
Finitura superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato
Peso prodotto	7,842 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	CAN/CSA 22[RETURN]JUL 508 tipo A
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262
Caratteristiche ambientali	Corrosivo Igiene specifica

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	22,0 cm
Confezione 1: larghezza	41,5 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	7,842 kg
Unità di misura confezione 2	PAM

Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	200,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	327,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------