Rack tipo VDA 24U W600D600 Bastidor fijo 19 Puerta acristalada R7035





Principal

Gama	Actassi
Nombre del producto	Actassi VDC
Tipo de producto o componente	Armario 19"
Función	Cableado
Applications	Para montaje de equipos 19" Para proteger equipamiento de conectividad de redes
Tipo de envolvente	Network Cabinet
Support equipment	2 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front face	Puerta transparente
Tipo de puerta	Frontal transparente puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 $^\circ$
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal Lateral Parte trasera Parte superior
Piezas extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta Trasero paneles desmontables sin herramienta
Colour	Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

Composición del dispositivo	1 puerta transparente frontal	
Composición del dispositivo	2 paneles lateral	
	2 montantes verticales de 19" frontal	
	1 estructura montada CBLX torx	
	1 techo desmontable con placa ciega superior	
	1 panel trasero	
	4 pies de nivelación	
Load rating	400 Kg estático	
-	250 kg dinámico	
Back face	Panel	
Side face	Panel	
Número de corte	1 taladrofondo	
	1 taladropanel lateral superior	
	1 taladrosuperior - dividido en 3 partes	
Installation mode	De suelo	
Material	Chapa de acero: estructura	
	Chapa de acero: puerta	
	Cristal Securit: puerta	
	Acero galvanizado: vertical	
	Chapa de acero: panel	
Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Ancho	600 mm	

Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262	
Entorno	1/22	
País objetivo	Europe	
Número de unidades de bastidor	24U	
Peso del producto	58 kg	
Profundidad	600 mm	
Altura	1200 mm	

Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	EIA-310D IEC 60297-3-100

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	66,0 cm
Paquete 1 Ancho	68,0 cm
Paquete 1 Longitud	133,0 cm
Paquete 1 Peso	58,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	1
Paquete 2 Altura	133,0 cm
Paquete 2 Ancho	68,0 cm
Paquete 2 Longitud	66,0 cm
Paquete 2 Peso	58,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual