

TERMINAL DE CABLE NO AISLADO 0,75 MM²/12 MM

Número de artículo: 187410

Los casquillos terminales sin aislamiento de cobre DHP de alta calidad con una sección nominal de 0,75 mm² proporcionan una conexión fiable para conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. La superficie estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm asegura la máxima protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. Los manguitos cumplen los requisitos de la norma DIN 46228-1 y están fabricados en Cu-ETP. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 0,75 | d1: 1,2 | d2: 2,3 | L: 12 | s: 0,15 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,008 kg | PU/unidad: 1.000.



Longitud (mm)	12 mm
Anchura (mm)	2,3 mm
Altura (mm)	12 mm
Peso (kg)	0,00008 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.75 mm²
Longitud de la vaina	12 mm
longitud total	12 mm
Sin halógenos	Sí
Color	Zinn
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103113424

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de