

ADEREINDHULS NIET-GEÏSOLEERD 0,75 MM²/12 MM

Artikelnummer: 187410

Ongeïsoleerde adereindhulzen van hoogwaardig koper DHP met een nominale doorsnede van 0,75 mm² bieden een betrouwbare verbinding voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Het vertinde oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm zorgt voor maximale corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De hulzen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en zijn gemaakt van Cu-ETP. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 0,75 | d1: 1,2 | d2: 2,3 | L: 12 | s: 0,15 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,008 kg | PU/eenheid: 1.000.



Lengte (mm)	12 mm
Breedte (mm)	2,3 mm
Hoogte (mm)	12 mm
Gewicht (kg)	0,00008 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Nee
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	0.75 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	12 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Zinn
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103113424

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de