8790 HMB Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8", 18 x 30 mm




EAN/SE:	4013288120434	**Dimensione:**	98x44x25 mm
Parte No.:	05003563001	**Peso:**	67 g
Articolo no.:	8790 HMB	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82042000

- Inserti a bussola Zyklop da 3/8"
- Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
- Con scanalatura per la sfera di fermo
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Chiavi bussola per impiego manuale ed automatico (ISO 2725-Parte 3) della Wera consentono l'impiego manuale ed automatico. Con trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misura - per trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve. Estremità zigrinata per una facile maneggevolezza, anche con le mani unte. Con scanalatura per la sfera di fermo. Per viti e dadi esagonali. In cromo vanadio opaco.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		 mm	 inch	 mm	 mm	 mm	 mm
05003551001	blau_307C	6,0	-	29,0	10,5	18,0	12,0
05003552001	gelb_123C	7,0	-	29,0	11,0	18,0	12,0
05003553001	leuchtpink_232 C	8,0	-	29,0	12,2	18,0	12,0
05003554001	gruen_363C	9,0	-	29,0	13,5	18,0	12,0
05003555001	leuchtgelb_yello wC	10,0	-	29,0	14,5	18,0	12,0
05003556001	cyan_2985C	11,0	-	29,0	16,0	18,0	12,0
05003557001	schwarz_blackC	12,0	-	29,0	17,0	18,0	12,0
05003558001	tuerkis_339C	13,0	-	29,0	18,5	20,0	12,0
05003559001	pink_241C	14,0	-	29,0	19,5	22,0	12,0
05003560001	weiss	15,0	-	29,0	21,0	24,0	12,0
05003561001	violett_2735C	16,0	-	30,0	22,0	24,0	12,0
05003562001	rot_200C	17,0	-	30,0	23,5	24,0	12,0
05003563001	**leuchtgruen_3 75C**	**18,0**	**-**	**30,0**	**24,5**	**24,0**	**18,0**
05003564001	blau_307C	19,0	-	30,0	26,0	24,0	18,0
05003565001	leuchtpink_232 C	20,0	-	30,0	28,0	25,0	18,0
05003566001	gruen_363C	21,0	-	30,0	28,0	25,0	18,0
05003567001	leuchtgelb_yello wC	22,0	-	30,0	32,0	25,0	18,0
05003568001	cyan_2985C	24,0	-	32,0	32,0	25,0	20,0
05003569001	leuchtgelb_yello wC	-	1/4"	29,0	11,0	18,0	12,0
05003570001	blau_307C	-	5/16"	29,0	12,2	18,0	12,0
05003571001	leuchtgruen_37 5C	-	11/32"	29,0	13,5	18,0	12,0
05003572001	rot_200C	-	3/8"	29,0	14,5	18,0	12,0
05003573001	violett_2735C	-	7/16"	29,0	16,0	18,0	12,0
05003574001	tuerkis_339C	-	1/2"	29,0	18,5	20,0	12,0
05003575001	pink_241C	-	9/16"	29,0	19,5	22,0	12,0
05003576001	schwarz_blackC	-	5/8"	30,0	22,0	24,0	12,0
05003577001	cyan_2985C	-	11/16"	30,0	23,0	24,0	18,0
05003578001	gelb_123C	-	3/4"	30,0	26,0	24,0	18,0
05003579001	blau_307C	-	13/16"	30,0	28,0	25,0	18,0
05003580001	leuchtgruen_37 5C	-	7/8"	30,0	32,0	25,0	18,0

Nesso
https://www.wera.de/it/05003563001

Wera - 8790 HMB
05003563001 - 4013288120434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nesso
https://www.wera.de/it/05003563001

Wera - 8790 HMB
05003563001 - 4013288120434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de