NSYS3X121030

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena doppia, 1200x1000x300mm, IP55





Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3X
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	1200 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 2 porta 1 serratura: porta 1 cornice rinforzo forata: porta

Caratteristiche tecniche

Tipo di corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	Lato anteriore: 2 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo e porta: acciaio inox 304L Cerniera: acciaio inox
Finitura superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite®
Peso prodotto	51,8 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208	
Certificazioni prodotto	CAN/CSA 22[RETURN]UL 508 tipo A	
Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529	
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262	
Caratteristiche ambientali	Igiene specifica Corrosivo	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	121,92 cm	
Confezione 1: larghezza	30,48 cm	
Confezione 1: profondità	101,6 cm	
Confezione 1: peso	34,02 kg	
Unità di misura confezione 2	PAM	
Numero di unità per confezione 2	3	
Confezione 2: altezza	122 cm	

Confezione 2: larghezza	100 cm	
Confezione 2: profondità	117 cm	
Confezione 2: peso	180 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Curanzia To monaro	Garanzia	18 months	
--------------------	----------	-----------	--