

**WQV 70N-PEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Energieeinspeisung**

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, silbergrau, 192 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 20.50, Isoliert: Nein, Breite: 9.5 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9525840000</a>                                                                                                  |
| Art        | WQV 70N-PEN                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190471033                                                                                                               |
| VPE        | 5 Stück                                                                                                                     |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:27:35 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## WQV 70N-PEN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe        | 62,7 mm  | Tiefe (inch)  | 2,468 inch |
| Höhe         | 30,5 mm  | Höhe (inch)   | 1,201 inch |
| Breite       | 9,5 mm   | Breite (inch) | 0,374 inch |
| Nettogewicht | 36,456 g |               |            |

## Temperaturen

|                 |                |                     |               |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|

## Allgemeines

|               |               |         |   |
|---------------|---------------|---------|---|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 2 |
|---------------|---------------|---------|---|

## Bemessungsdaten

|                    |       |           |       |
|--------------------|-------|-----------|-------|
| Bemessungsspannung | 400 V | Nennstrom | 192 A |
|--------------------|-------|-----------|-------|

## Maße

|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 20,5 mm |
|------------------|---------|

## Querverbinder

|                           |               |                           |       |
|---------------------------|---------------|---------------------------|-------|
| Anzahl gebrückter Klemmen | 2             | Bemessungsstrom mehrpolig | 192 A |
| Typ                       | Querverbinder |                           |       |

## Systemkennwerte

|            |             |
|------------|-------------|
| Ausführung | für Klemmen |
|------------|-------------|

## Werkstoffdaten

|           |                 |       |            |
|-----------|-----------------|-------|------------|
| Werkstoff | Kupfer verzinkt | Farbe | silbergrau |
|-----------|-----------------|-------|------------|

## weitere technische Daten

|                               |            |               |               |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart               | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein       |               |               |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:27:35 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## WQV 70N-PEN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS

Konform

### Downloads

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

[Instruction](#)

[User Manual WQV PEN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

## WQV 70N-PEN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen



- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | WAW 1 NEUTRAL              | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9004500000</a> | Sonstige Werkzeuge |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                    |