



### Principal

|                                |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                           | ComPacT nueva generación                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre del producto            | UL Compact                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre abreviado del equipo    | NSX250B                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de producto o componente  | Bastidor básico                                                                                                                                                                                                          |
| Función                        | Para corriente > 0,1 A                                                                                                                                                                                                   |
| Número de polos                | 4P                                                                                                                                                                                                                       |
| Posición de neutro             | Izquierda                                                                                                                                                                                                                |
| [In] Corriente nominal         | 250 A en 40 °C                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 690 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de red                    | AC                                                                                                                                                                                                                       |
| Frecuencia de red              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                 |
| Poder de seccionamiento        | Sí acorde a Icu                                                                                                                                                                                                          |
| Categoría de empleo            | Categoría A                                                                                                                                                                                                              |
| Capacidad de corte             | 15 KA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>20 KA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>25 KA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>40 KA Icu en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A |
| Capacidad de corte             | B 25 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de control                | Maneta                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de montaje                | Fijo                                                                                                                                                                                                                     |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento   | 800 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV acorde a En > 50 A                                                                                                                                                                                                         |
| [Ics] poder de corte en servicio      | 20 KA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>25 KA en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>40 KA en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>15 kA en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A                        |
| Durabilidad mecánica                  | 20000 ciclos acorde a En > 50 A                                                                                                                                                                                                 |
| Durabilidad eléctrica                 | 10000 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz In acorde a En > 50 A<br>10000 Ciclos 690 V AC 50/60 Hz In/2 acorde a En > 50 A<br>20000 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz In/2 acorde a En > 50 A<br>5000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz In acorde a En > 50 A |
| Soporte de montaje                    | Placa posterior                                                                                                                                                                                                                 |
| Conexión superior                     | Frontal                                                                                                                                                                                                                         |
| Conexión hacia abajo                  | Parte delantera                                                                                                                                                                                                                 |
| Paso de conexión                      | 35 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de protección                    | Sin protección                                                                                                                                                                                                                  |
| Ancho                                 | 140 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Altura                                | 161 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Profundidad                           | 86 mm                                                                                                                                                                                                                           |

## Entorno

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Normas                                 | Icu<br>UL 508                |
| Certificaciones de producto            | UL[RETURN]CSA                |
| Grado de contaminación                 | 3 acorde a IK07              |
| Grado de protección IP                 | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK                 | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Temperatura ambiente de operación      | -25...70 °C                  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50...85 °C                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 14,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 14,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 19,500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 2,211 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6          |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 13,650 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 48         |
| Paquete 3 Altura                   | 45,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 121,200 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                  |
| Sin mercurio                         | Sí                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a> |