



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Lexium 28
Device short name	BCH2
Product or component type	Servomotor

Complementair

Maximale mechanische snelheid	3000 rpm
[Us] nominale voedingsspanning	220 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	19,68 A
Continu koppel in stilstand	28,65 N.M voor LXM26D bij 22,9 A, 220 V, driefasig 28,65 N.m voor LXM28... bij 22,9 A, 220 V, driefasig
Continu vermogen	4500 W
Piekkoppel in stilstand	71,62 N.M voor LXM26D bij 22,9 A, 220 V, driefasig 71,62 N.m voor LXM28... bij 22,9 A, 220 V, driefasig
Nominaal outputvermogen	4500 W voor LXM26D bij 22,9 A, 220 V, driefasig 4500 W voor LXM28... bij 22,9 A, 220 V, driefasig
Nominaal koppel	28,65 N.M voor LXM26D bij 22,9 A, 220 V, driefasig 28,65 N.m voor LXM28... bij 22,9 A, 220 V, driefasig
Nominale snelheid	1500 tpm voor LXM26D bij 22,9 A, 220 V, driefasig 1500 tpm voor LXM28... bij 22,9 A, 220 V, driefasig
Maximale stroom Irms	57,6 A voor LXM26D bij 4,5 kW, 220 V 57,6 A voor LXM28... bij 4,5 kW, 220 V
Max permanente stroom	22,8 A
Compatibiliteit product	LXM26D servo-aandrijving motor bij 4,5 kW, 220 V, driefasig LXM28... servo-aandrijving motor bij 4,5 kW, 220 V, driefasig
Aseinde	Gesleuteld
Asdiameter	35 mm
Aslengte	79 mm
Sleutelbreedte	10 mm
Type terugkoppeling	20 bits single turn absolute encoder
Houdrem	Zonder
Mounting support	Aziatisch standaard flens
Motorflensmaat	180 mm
Elektrische aansluiting	Connector MIL
Koppel constant	1,46 N.m/A bij 20 °C
Tegen-emk constant	88 V/krpm bij 20 °C
Inertie rotor	73,32 kg.cm ²
Statorweerstand	0,199 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	3,8 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	19,1 ms bij 20 °C

Maximale radiale kracht Fr	1200 N bij 1500 rpm
Maximale axiale kracht Fa	497 N
Aantrekvermogen rem	49,6 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	235 mm
Aantal geschakelde motoren	3
Diameter centrerende kraag	114,3 mm
Centreerkraagdiepte	4 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	13,5 mm
Cirkeldiameter montagegaten	200 mm
Afstand schachtschouder-flens	4 mm
Net weight	23,64 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Ambient air temperature for operation	-20...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,5 cm
Package 1 Width	29,0 cm
Package 1 Length	58,5 cm
Package 1 Weight	25,18 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja