



Principal

Tipo de producto o componente	Inductancia motor
Compatibilidad de gama	Altivar 71 Altivar 61
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente nominal	48 A

Compatibilidad del
producto

ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
ATV61HD11N4
ATV61HD11Y
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30M3
ATV61HU30S6X
ATV61HU30Y
ATV61HU40M3
ATV61HU40S6X
ATV61HU40Y
ATV61HU55M3
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU55Y
ATV61HU75M3
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61HU75Y
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU22Y
ATV71HU30M3
ATV71HU30S6X
ATV71HU30Y
ATV71HU40M3
ATV71HU40S6X
ATV71HU40Y
ATV71HU55M3
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU55Y
ATV71HU75M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4

Nedded quantity	1
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, capacidad de conexión: 10 mm² / AWG 6

Complementario

Longitud cable de motor	200 M cable apantallado P motor 2,2...7,5 kW en 200...240 V 1 260 M cable sin apantallar P motor 2,2...7,5 kW en 200...240 V 1 85 M cable apantallado P motor 0,75...18,5 kW en 380...480 V 1 95 M cable sin apantallar P motor 0,75...18,5 kW en 380...480 V 1 50 M cable apantallado P motor 2,2...7,5 kW en 500...600 V 1 100 M cable sin apantallar P motor 2,2...7,5 kW en 500...600 V 1 45 M cable apantallado P motor 2,2...11 kW en 500...690 V 1 70 m cable sin apantallar P motor 2,2...11 kW en 500...690 V 1
Dv/dt	500 V/μs max en 400 V 750 V/μs max en 500 V 1000 V/μs max en 690 V
Pérdidas térmicas	250 W
Par de apriete	1,5 N.m
Maximum drive output frequency	100 Hz
Tipo de protección	Protección térmica por interruptor temperatura controlada, temperatura de desconexión: 125 °C para <250 V AC, <0,5 A
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Peso del producto	8 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20 - tipo de cable: con kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27,100 cm
Paquete 1 Ancho	26,500 cm
Paquete 1 Longitud	28,100 cm
Paquete 1 Peso	5,979 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	60,832 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------