



Presentazione

Gamma prodotto	Actassi
Tipo prodotto	Guide telescopiche
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di supporto
Quantità per confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Installazione	Montanti
Regolazione	Regolabile da -100 a +50 mm, passo 50 mm
Profondità	600 Mm 800 Mm 1000 mm
Distanza interassiale	258 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	36,5 cm
Confezione 1: peso	966,0 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	50,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	110,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------