

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 90° CU, 35 MM², M8
Número de artículo: 183130

Terminales tubulares acodados Cu, versión estándar 90°C y
 45° acodados - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600
 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido -
 También adecuados para conductores de hilo fino IEC 228 -
 Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: 95° acodado; Sección
 transversal: 35 mm²; Pin Ø: 8 mm; Peso por 100pcs: ~kg: 2,28;
 Crimp 7 mm: 1; Crimp 5 mm: 2; Paquetes de: 1



Longitud (mm) 27 mm
 Anchura (mm) 34 mm
 Altura (mm) 17 mm
 Peso (kg) 0,0228 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	35 mm²
Tamaño AWG	2
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Color del aislamiento	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	8
ángulo de conexión	90°
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103831304

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de