Cajas con bornas

RKK 4/10-10x4²



RKK 4/10-10x4²

Cajas con bornas

PERSONALIZABLE

Número de producto: 60740401
Dimensiones: 94 x 94 x 57 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP54/IP66, Sección nominal 4 mm², Ui=400V AC, Poliestireno, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

Incluye bornero de 10 polos de 4 mm² (tipo Contaclip BKA 4)

Incluye:
4 conos pasacables IP54 M20 área de estanqueidad 8 - 13,5 mm

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC

A producto industrial: 63740401

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	4 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP66
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	94 mm
Longitud:	94 mm
Altura:	57 mm
Peso:	0.204 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902090037
Clase ETIM:	EC002713
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

19000201 - ASS-kl - Set de bisagras exteriores

19202001 - KS M20 - Combi set

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

Glándula de cable

