



Hoofd

Range	Spacial
Product name	Spacial S3HD
Installatietype	Multifunctioneel
Specifieke toepassing	Buitengebruik, zware belasting
Categorie	Compacte kast
Nominale hoogte kast met kap	548 mm
Nominale hoogte kap	48 mm
Nominale breedte kast	400 mm
Nominale diepte kast met kap	230 mm
Nominale diepte kast	200 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Vol aluminium
Type toebehoren installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 1 slot 1 deurhouder 1 overkapping 1 kabelwartelplaat 1 documenthouder
Certificering	UL conform aan UL 508 A 2007 Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010 DEKRA conform aan IEC 62208 2011 Bureau Veritas conform aan ISO 12944 2007

Complementair

Samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	1-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Verwijderbare delen	Deur via scharnieren
Maximale hefbelasting	200 kg
Materiaal	Plaatstaal met anti-corrosiecoating
Oppervlakte afwerking	Behuizing: polyesterpoeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Net weight	10,278 kg
Standards	IEC 61969-3 IEC 61439-5 IEC 62208 UL 508 A

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 behuizingsbescherming conform aan IEC 60529 klasse 2
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Weerbestendigheid	C4H conform aan ISO 12944 720 h zoutnevel
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-45...80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1
Corrosieweerstand	90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Omgevingsweerstand	Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m² conform aan IEC 61969-3:2011 Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011 UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013 Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 : klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Opties thermisch beheer	Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,0 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	59,0 cm
Package 1 Weight	10,278 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	182,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	260,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja