


PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Protection électronique d'appareil monocanale, pour récepteurs 48 V DC. Intensité nominale réglable de 1 à 6 A. Avec contact de télésignalisation libre de potentiel. Combinable avec des blocs de jonction CLIPLINE. Pour une installation sur des rails DIN.

Avantages

- Conception simple d'applications grâce à la possibilité de pontage à la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complète
- Gain de place dans l'armoire électrique : protection compacte sur seulement 6 mm de largeur
- Utilisation flexible et gestion des stocks réduite, car les valeurs de courant de chaque appareil peuvent être paramétrées selon l'application

Données commerciales

Référence	1471917
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CLA135
Product key	CLA135
GTIN	4063151880552
Poids par pièce (emballage compris)	33,66 g
Poids par pièce (hors emballage)	27,24 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque	Les courts-circuits puissants répétés peuvent réduire l'intégrale de fusion du fusible en amont intégré.
	Cet appareil n'est pas un appareil de commutation selon UL508
	Raccordez toujours le pôle négatif au bloc de jonction IN- afin d'assurer l'alimentation en tension. Il est interdit de renvoyer les courants inverses provenant des charges dans l'alimentation en tension via le raccord IN- du disjoncteur de puissance.

Propriétés du produit

Type de produit	Disjoncteur de protection d'appareils, électronique
Gamme de produits	PTCB
Type	Module pour profilés monobloc
Nombre de pôles	1

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Généralités

Tension de service	30 V DC ... 56 V DC
Tension de référence	48 V DC
Courant de référence I_N	20 A (Courant total entrée)
	6 A (Intensité nominale sortie)
Courant de référence I_N	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 A DC (réglable)
Courant assigné (prérégulé)	4 A
Tension de tenue aux chocs assignée	0,5 kV
Mode de déclenchement	E (électronique)
Résistance à l'alimentation de retour	max. 60 V DC
Fusible requis en amont	Uniquement nécessaire si I_{max} de l'alimentation > puissance de coupure en cas de court-circuit. Élément Fail-Safe intégré.
Pouvoir de coupure de court-circuit	300 A
Rigidité diélectrique	max. 60 V DC (Circuit de charge)
Fusible	électronique
Rendement	> 99 %
Courant de repos I_0	typ. 10 mA
Puissance dissipée	typ. 0,5 W (à vide)
	< 2,3 W (en régime nominal)
Durée d'initialisation du module	< 350 ms

PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Temps d'attente après déconnexion d'un canal	5 s (en surcharge / court-circuit)
Tolérance de mesure I	± 15 %
Derating de température	12 A (Courant total à 60 °C)
	20 A (Courant total à 30 °C)
	6 A (Courant de canal à 60 °C)
	4 A (Courant de canal à 30 °C)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	18684603 h (à 25 °C avec 21 % de charge)
	6612007 h (à 40 °C avec 34,25 % de charge)
	1140836 h (à 30 °C avec 100 % de charge)
Chute de tension	0,3 V (pour 6 A)
Élément Fail Safe	15 A DC
Type de contact	sans isolation galvanique

Circuit de charge

Temps de coupure	≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 3,0 x I _N)
	≤ 50 ms (en cas de surcharge > 2,0 x I _N)
	≤ 1 s (en cas de surcharge 1,5...2,0 x I _N)
	≤ 4 s (en cas de surcharge 1,1...1,5 x I _N)
Arrêt en cas de sous-tension	≤ 28,5 V DC (active)
	≥ 29,5 V DC (désactivé)
Arrêt en cas de surtension	≥ 56,5 V DC (active)
	≤ 55,5 V DC (désactivé)
Charge capacitive max.	10000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-circuit disponible p. ex 3 mF à 48 V DC et câble de 0,1 ohm)

Affichage/signalisation à distance

Dénomination connexion	Circuit de signalisation à distance
Fonction de commutation	Contact NO
Tension de service	0 V DC ... 56 V DC
Courant de service	100 mA DC

Caractéristiques de raccordement

Circuit principal IN+

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,2 mm² ... 2,5 mm²

Circuit principal IN-

PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,2 mm² ... 2,5 mm²

Circuit principal OUT

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,2 mm² ... 2,5 mm²

Circuit de signalisation à distance

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 14
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,2 mm² ... 2,5 mm²

Signalisation

Canal LED arrêt	désactivé (Canal désactivé)
Canal LED jaune	allumé (Canal mis en circuit, charge du canal > 80 %)
	clignote (Mode de programmation actif)
	allumé (Canal activé)
Canal LED vert	allumé (Canal mis hors circuit, surtension ou sous-tension active)
Canal LED rouge	s'éclaire temporairement (Canal mis hors circuit, phase de refroidissement 5 s, déclenchement de surcharge ou de court-circuit)
	clignote (Canal mis hors circuit, prêt à la remise en circuit, déclenchement de surcharge ou de court-circuit)
	clignote rapidement (Canal désactivé, tension extérieure au niveau de la sortie, possible erreur d'installation)
Canal LED jaune-rouge	clignote (Surttempérature)


PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	6,2 mm
Hauteur	105,8 mm
Profondeur	55,6 mm (avec profilé 7,5 mm)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PBT
	PBT
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 3000 m jusqu'à 52 °C (amsl) ≤ 4000 m jusqu'à 46 °C (amsl)
Test hygrométrique	96 h, 95 % RH, 40 °C
Choc (fonctionnement)	30g (CEI 60068-2-27, test Ea)
Vibration (fonctionnement)	10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) 59,6 Hz ... 150 Hz (Accélération 5g ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) 5 Hz ... 100 Hz (Recherche de résonance 4 g ; fréquence de résonance 4 g ; 90 min suivant DNV GL classe B)

Homologations

Homologation UL

Repérage	UL/C-UL Listed UL 508 UL Recognized UL 2367
----------	--

Normes et spécifications

Normes/préscriptions	EN 61000-6-2
Remarque	CEM - immunité pour les domaines industriels
Normes/préscriptions	EN 61000-6-3
Remarque	CEM - émission de perturbation pour les zones résidentielles, commerciales et de l'industrie légère

PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Normes/prescriptions	EN 60068-2-78
Remarque	Influences environnementales - humidité et chaleur constantes
Normes/prescriptions	EN 50178
Remarque	Equipement d'installations à courant fort avec équipements électriques
Normes/prescriptions	EN 60068-2-6
Remarque	Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale)
Normes/prescriptions	EN 60068-2-27
Remarque	Influences environnementales - chocs
Normes/prescriptions	EN 60068-2-30
Remarque	Influences de l'environnement – Partie 2-30 : essais – contrôle Db : essai cyclique de chaleur humide

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm
-----------------	-----------------


PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1471917


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Dessins

Dessin coté



Diagramme




Courant total d'entrée et courant de canal de sortie

PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>




Courbe de déclenchement dans la plage DC

PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Schéma fonctionnel



PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E123528



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E123528



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E317172

PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 10.0	EC003538
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



1471917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471917>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,924 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr