



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Connessione
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Sbarra Linergy
Numero di poli	4P
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm
Profondità contenitore	400 mm: lato anteriore 400 + 400 mm: lato posteriore
Dispositivo installato	Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: meccanismo motore verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	1250 A
Sezione condotto sbarre	80 x 10 mm
Peso prodotto	8,42 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,0 cm
Confezione 1: profondità	54,0 cm
Confezione 1: peso	8,317 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	39,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	244,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------