

## Scheda Tecnica Prodotto GW20265

40 CDI

I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

Categoria	Presa energia	Descrizione	2P+T - 16 A	
Colore	Bianco	Tensione	250 V ac	
Alveolo di terra	-	Standard	Tedesco	
Caratteristiche	Con schermi di sicurezza	Per spinotti	Ø 4,8 mm	
Morsetti di cablaggio	A vite	Norma di riferimento IEC	imento IEC 60884-1; UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2	
Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto	Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. po	osiz.) 10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8	
Termopressione con biglia	125 °C	Resistenza al filo incandescente	850 °C	
Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	N. moduli SYSTEM	2	
Materiale	Tecnopolimero	Codice Electrocod	0131	

## **DIMENSIONALE**

## SIMBOLOGIA TECNICA



## MARCHI/APPROVAZIONI



