

BZT PRV16 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit einer zusätzlichen Aufnahme von Markierern. Je nach Ausführung lassen sich so die jeweiligen Etagen der PRV- und PPV-Reihenklemmen mit dem Entsprechenden Markierer Beschriften.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | P-Reihe, Bezeichnungsträger, schwarz, Anzahl der |
|-------------|--|
| | Etagen: 16, TS 35 x 15 |
| BestNr. | <u>1173540000</u> |
| Art | BZT PRV16 SW 35X15 |
| GTIN (EAN) | 4032248965885 |
| VPE | 20 Stück |



BZT PRV16 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Tiefe | 113,4 mm | Tiefe (inch) | 4,465 inch |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Höhe | 225 mm | Höhe (inch) | 8,858 inch |
| Breite | 10,2 mm | Breite (inch) | 0,402 inch |
| Nettogewicht | 52,7 g | | |

Temperaturen

| Lagertemperatur | -25 °C55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C40 °C | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|--|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 125 °C | |

Allgemeines

| Traaschiene | TS 35 x 15 |
|-------------|------------|

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

| Anzahl Anschlüsse | 32 |
|-----------------------|----|
| Alizaili Aliscillusse | 32 |

Systemkennwerte

| Ausführung | für Tragschienen | Anzahl der Etagen | 16 | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------|--|
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 | Tragschiene | TS 35 x 15 | |

Werkstoffdaten

| Werkstoff | Polycarbonat | Farbe | schwarz |
|--------------------------------|--------------|-------|---------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
|-------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Zulassungen

| ROHS | Konform |
|------|---------|



BZT PRV16 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

| Zulassung / Zertifikat / Konformitätso | do- |
|--|--|
| kument | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Anwenderdokumentation | <u>StorageConditionsTerminalBlocks</u> |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |