Cajas de derivación

Abox 700-70²/5



Abox 700-70²/5

Cajas de derivación

Número de producto: 87041101
Dimensiones: 300 x 450 x 132 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP54/IP65, Sección nominal 70 mm², Ui=690 V AC, Pretroquelados, M20/M32/M40/M50/M63, (16 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

gris, con bornero roscado, 5 polos - 70² (16-70²)

Incluye:
3 tapones roscados M63 con contratuerca IP54. Área de estanqueidad: 24 - 43 mm

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Calibre máx. del cable:	70 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
Número de polos:	5
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	450 mm
Altura:	132 mm
Peso:	3.895 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1 Nm
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902641925
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

84007001 - Abox 700 KLS-70² - Bornero

79503001 - NS35-216/3 - Carríl DIN

79500301 - AK MPI 3 - Placa de montaje

19202001 - KS M20 - Combi set

19203201 - KS M32 - Combi set

19302501 - KST M25-17 - Combi connector

19302601 - KST M25-33 - Combi connector

19303201 - KST M32 - Combi connector

20342001 - WST M20 - Pasacable roscado

20343201 - WST M32 - Pasacable roscado

20344001 - WST M40 - Pasacable roscado

20345001 - WST M50 - Pasacable roscado

21342001 - WNI M20 - Pasacable roscado

21343201 - WNI M32 - Pasacable roscado

21642001 - SNI M20 - Cono escalonado

21643201 - SNI M32 - Cono escalonado

21644001 - SNI M40 - Cono escalonado

22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa

22742501 - KVR M25-MGM - Prensaestopa

22743201 - KVR M32-MGM - Prensaestopa

22744001 - KVR M40-MGM - Prensaestopa

22745001 - KVR M50-MGM - Prensaestopa

23042001 - AST M20 - Combi connector

23043201 - AST M32 - Combi connector

23044001 - AST M40 - Combi connector

23142001 - VST M20 - Tapones

23143201 - VST M32 - Tapones

23144001 - VST M40 - Tapones

26012001 - DMS M20/w - Conos de doble membrana

26012501 - DMS M25/w - Conos de doble membrana

26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana

26042501 - DMS M25 - Conos de doble membrana

26043201 - DMS M32 - Conos de doble membrana

26043301 - DMS M32/4 - Conos de doble membrana

26044001 - DMS M40 - Conos de doble membrana

26202001 - BST M20/sw - Tapón de ventilación

26242001 - BST M20 - Tapón de ventilación

28842001 - RST M20 - Racor para entrada con tubo

28843201 - RST M32 - Racor para entrada con tubo

Glándula de cable

