

# SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Câble pour capteurs/actionneurs



1439528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439528>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur de vanne C (8 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, longueur de câble: 5 m

## Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1439528       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF1DEA        |
| Product key                         | AF1DEA        |
| GTIN                                | 4046356505338 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 197,6 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 191 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Câble pour capteurs/actionneurs



1439528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439528>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type de produit            | Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne |
| Application                | Standard                                                  |
| Nombre de pôles            | 3                                                         |
| Nombre de sorties de câble | 1                                                         |
| Blindé                     | non                                                       |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Indications sur les matériaux

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                 | V0     |
| Matériau du joint                                   | TPU    |
| Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | TPU    |
| Matériau de contact                                 | CuSn   |
| Matériel Module à isolant connecteur pour EV        | PA 6.6 |
| Matériau de surface du contact                      | Sn     |

### Propriétés électriques

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Résistance d'isolement   | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale $U_N$   | 24 V AC                    |
|                          | 24 V DC                    |
| Intensité nominale $I_N$ | 4 A                        |

### Valeurs caractéristiques connecteur de vanne

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Vis de fixation       | M2,5 x 27,5                                            |
| Puissance d'impulsion | 40 W (avec une impulsion rectangulaire de 100 $\mu$ s) |
| Tension de borne      | 70 V (Avec un courant constant de 2 mA)                |
| Tension de blocage    | 50 V                                                   |

### Signalisation

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Affichage d'état               | 1 LED |
| Présence d'un affichage d'état | oui   |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|      |                 |
|------|-----------------|
| Type | extrémité libre |
|------|-----------------|

#### Raccordement 2

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Type     | Connecteur de vanne C (8 mm) |
| Matériau | CuSn (Contact)               |
|          | Sn (Surface des contacts)    |

# SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Câble pour capteurs/actionneurs



1439528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439528>

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Circuit de protection | PA 6.6 (Porte-contacts) |
|                       | TPU (Boîtiers)          |
|                       | Diode zéner             |

## Câble/conducteur

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Longueur du câble | 5 m |
|-------------------|-----|

### PVC noir [PVC]

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                              |  |
| Poids de gaine                           | 38,6 kg/km                                                                         |
| Style UL AWM                             | 2464                                                                               |
| Nombre de pôles                          | 3                                                                                  |
| Blindé                                   | non                                                                                |
| Type                                     | PVC noir [PVC]                                                                     |
| Structure du conducteur ligne de signal  | 16x 0,20 mm                                                                        |
| AWG ligne de signaux                     | 20                                                                                 |
| Section de câble                         | 3x 0,5 mm²                                                                         |
| Diamètre de fil avec isolant             | 1,5 mm ±0,05 mm                                                                    |
| Diamètre extérieur du câble              | 4,80 mm ±0,2 mm                                                                    |
| Gaine extérieure, matériau               | PVC                                                                                |
| Gaine extérieure, coloris                | noir RAL 9005                                                                      |
| Matériau conducteur                      | Cordon Cu nu                                                                       |
| Matériau isolant de fil                  | PVC                                                                                |
| Fil, coloris                             | noir 1, noir 2, vert/jaune                                                         |
| Câblage total                            | 3 fils torsadés longitudinalement                                                  |
| Résistance max. du conducteur            | 39 Ω/km (à 20 °C)                                                                  |
| Résistance d'isolement                   | ≥ 20 MΩ*km                                                                         |
| Tension nominale câble                   | 300 V                                                                              |
| Tension d'essai                          | 1200 V                                                                             |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D                                                                              |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe     | 24 mm                                                                              |
| Résistance à la propagation des flammes  | DIN VDE 0482                                                                       |
|                                          | DIN EN 50265-2-1                                                                   |
| Résistance à l'huile                     | selon DIN EN 60811-2-1                                                             |
| Température ambiante (fonctionnement)    | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)                                                |
|                                          | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)                                               |

# SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Câble pour capteurs/actionneurs



1439528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439528>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                      |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Indice de protection                                                 | IP65                                             |
|                                                                      | IP67                                             |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur pour électrovanne) | -20 °C ... 85 °C (Connecteurs pour électrovanne) |

## Normes et spécifications

### Connecteur pour électrovanne

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Désignation de la norme | Connecteur pour EV |
| Normes/prescriptions    | EN 175301-803      |

# SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Câble pour capteurs/actionneurs

1439528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439528>

## Dessins

Dessin coté



Connecteur pour électrovanne, type C

Dessin coté



Connecteur pour électrovanne, type C, vue latérale

# SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Câble pour capteurs/actionneurs


1439528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439528>

Dessin schématique



Nombre de pôles connecteur électrovanne, design C



Disposition des contacts du connecteur pour électrovannes

# SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Câble pour capteurs/actionneurs



1439528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439528>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439528>



### EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387



### CSAus

Identifiant de l'homologation: 13631

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 24 V                   | 6 A                      | -           | -                     |

# SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Câble pour capteurs/actionneurs



1439528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439528>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

# SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Câble pour capteurs/actionneurs



1439528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439528>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui    |
| sauf exceptions mentionnées                 | 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,907 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)