

TESTEUR DE TENSION 1.000 V AC/1500 V DC

Numéro d'article: 111438

Testeur de tension AC/DC jusqu'à 1000 V AC/1500 V DC*, avec déclenchement FI/RCD et affichage LED/LCD. Interrupteur de charge, catégories de surtension CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, avec affichage LED et LCD (rétroéclairage inclus*), contrôle unipolaire intégré, mesure de la résistance (jusqu'à 1999 Ω *), détection automatique de la polarité, contrôle du sens du champ tournant, contrôle de la continuité (optique et acoustique), plage de fréquence 40 - 400 Hz, contrôle rapide d'une seule main sur les prises Schuko, fonction lampe de poche, protection de la pointe de contrôle, longueur de câble 1,2 m, indice de protection IP 64, testé selon EN61010, EN61243-3:2014. Piles incluses dans la livraison. Taille : 240x75x30 mm

Longueur (mm) 240 mm

Largeur (mm) 75 mm

Hauteur (mm) 30 mm

Poids (kg) 0,27 kg



Attribut	Valeur
Longtemps	240 mm
test de continuité	Oui
Mémorisation de la valeur instantanée (Data Hold)	Non
Catégorie de mesure	CAT IV
Alimentation électrique	Battery
Longueur de la lame	1200 mm
Largeur de lame	- mm
Type de contrôle	2-polig
Indicateur de tension	LED/LCD
Plage de mesure de la tension	1 V - 1500 V
Charge de base interne	Non
charge connectable	Oui
Indicateur de sens de rotation	Oui
Indicateur de continuité	Optical/acoustic
Plage de mesure de résistance	1 k Ω - 1 k Ω hm
Mesure de la résistance	1999 Ω hm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Indicateur de phase unipolaire	Oui
Détection de tension sans contact	Non
Rétro-éclairage de l'affichage LC	Oui
Protection de la pointe de test	Oui
Éclairage du point de mesure	Oui
Utilisable en cas de précipitations	Oui

GTIN: 4021103114384

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de