

**BROCA DE MARTILLO SDS-PLUS CIMCO, 6,5 MM Ø, LONGITUD TOTAL 160 MM**
**Número de artículo: 208618**

Broca de percusión SDS-Plus Cimco con filos de metal duro, para todas las aplicaciones de hormigón y piedra (hormigón, hormigón celular/YTONG, piedra de mampostería de ladrillo silicocalcáreo), certificada por la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) según los requisitos del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), se adapta a todas las máquinas con accesorios SDS-Plus. Diseño: Ø-6,5 mm; longitud total: 160; longitud espiral: 100



Longitud (mm) 190 mm  
 Anchura (mm) 12 mm  
 Altura (mm) 12 mm  
 Peso (kg) 0,042 kg

| Atributo                      | Valor       |
|-------------------------------|-------------|
| longitud total                | 160 mm      |
| Forma de la caña              | zylindrisch |
| Adecuado para acero           | No          |
| Apto para acero inoxidable    | No          |
| Apto para plástico            | No          |
| material de corte             | HM          |
| dirección de corte            | rechts      |
| Número de filos               | 2           |
| Con canal de refrigeración    | No          |
| Diámetro de la caña           | 10 mm       |
| longitud de corte             | 95 mm       |
| Apto para madera              | No          |
| Diámetro de la broca central  | - mm        |
| Apto para hierro fundido      | No          |
| Sistema de grabación          | SDS-plus    |
| Con broca de centrado         | No          |
| Apto para metales no ferrosos | No          |
| Adecuado para piedra          | Sí          |
| Adecuado para hormigón        | Sí          |
| Apto para baldosas            | No          |
| Apto para cerámica            | No          |
| Apto para vidrio              | No          |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Diámetro de la broca          | 6.5 mm |
| broca espiral                 | No     |
| Con cierre rápido             | Sí     |
| Eje pasante con extremo plano | No     |
| Broca de doble cara           | No     |
| Ángulo de la punta            | - °    |
| Adecuado para taladrar        | No     |

GTIN: 4021104086185

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de