



Descripción INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

Código MT 60

Nº polos 3P

N. módulos 3

Corriente nominal 13 A

Curva B

Tensión nominal 230-400 V

Norma de referencia	EN 60898, EN 60947-2	Frecuencia nominal (Hz)	50/60 Hz
Poder de corte EN 60898 230V (Icn)	6000 A	Poder de corte EN 60898 400V (Icn)	6000 A
Poder de corte EN 60898 (Ics)	1 x Icn	Poder de corte EN 60947-2 230V (Icu)	20 kA
Poder de corte EN 60947-2 400V (Icu)	10 kA	Poder de interrupción EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V	Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV
Tensión mínima de funcionamiento	12V ac/dc	Tensión máxima de funcionamiento	440 Vca / 220 Vcc
Número de maniobras eléctricas	10.000	Número de maniobras mecánicas	20.000
Sección cable rígido	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²		
Sección cable flexible	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²		
Par nominal de apriete	2 Nm	Temperatura de empleo	-25 +60 °C
Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C	Código Electrocod	1411

DIMENSIONAL

MARCAS/APROBACIONES

