

Hoja de datos del producto

Características

ZB6EM4B

Cuerpo para luz piloto- zb6 - led rojo
incorporado - 230..240 v



Principal

Gama de producto	Harmony XB6
Tipo de producto o componente	Cuerpo completo para pilotos luminosos
Nombre abreviado del equipo	ZB6
Se vende en cantidades indivisibles	5
Conexiones - terminales	Conectores Faston 2.8 x 0.5 mm
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	LED integrado
Alimentación del bloque luminoso	Directo
Color de la fuente de luz	Rojo
[Us] tensión de alimentación asignada	230...240 V AC

Complementario

Altura global cad	14 mm
Profundidad global cad	58 mm
Descripción terminales iso n°1	(X1-X2)PL
Peso del producto	0,003 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Tipo de señalización	Fijo
Límites de tensión de alimentación	195...264 V AC
Resistencia a sobretensiones	1 kV en contacto acorde a IEC 61000-4-5 2 kV al aire libre acorde a IEC 61000-4-5

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Normas	En> 40 A JIS C 852 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520
Certificaciones de producto	CCC[RETURN]GOST[RETURN]JUL[RETURN]CSA
Resistencia a las vibraciones	+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
Resistencia a transitorios rápidos	2 kV acorde a IEC 61000-4-4
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m acorde a IEC 61000-4-3

Resistencia a descargas electroestáticas	6 KV en contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-2-6 8 kV en aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-2-6
Soporte de sujeción de cables	Clase B acorde a IEC 55011

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,700 cm
Paquete 1 Ancho	1,500 cm
Paquete 1 Longitud	5,000 cm
Paquete 1 Peso	3,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	2,300 cm
Paquete 2 Ancho	3,500 cm
Paquete 2 Longitud	6,700 cm
Paquete 2 Peso	18,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	894,000 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto ZB6EM4B

Esquemas de dimensiones

Cuerpo para piloto

Dimensiones



b 13,5 mm (0,53 in)