

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Resistencia de cierre, CANopen®, 5-polos, Conector recta M12

Datos comerciales

Código de artículo	1752074
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1GVX
Clave de producto	AF1GVX
GTIN	4067923319813
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	DE

1752074

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752074>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
Tipo de sensor	CANopen®
Número de polos	5

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Interfaces

Tipo de señal/categoría	CANopen®
-------------------------	----------

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	CANopen®
-------------------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67

SAC-5P-M12MS CAN TR KU - Resistencia de cierre



1752074

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752074>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---