



Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Montaje del dispositivo	Rasante
Número de socket	2
Configuración de polos de salida	2P + E
Outlet standard deviation	Schuko
Descripción estándar de la salida	Lado de tierra
Posición de terminal de tierra	Terminal a tierra 45°
Corriente nominal	16 A
Condiciones de uso	Interior

Complementario

Función	Fuente de alimentación
Tipo de cubierta	With shutter
[Ue] Tensión nominal de operación	250 V
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de módulos	4 módulos
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Sección transversal de cable	0...2,5 Mm² cable(s), 2 - rigidez del cable flexible 0...2,5 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable rígido
Capacidad de corte con carga mínima	100 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos, cos phi = 0,8
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Material	PC: cubierta del mecanismo
Acabado de la superficie	Pintado
Cantidad por juego	Juego de 1 flow-pack
Normas	IEC 60884-1
Certificaciones de producto	SEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]generador
Profundidad incrustada	31,1 mm
Profundidad	40,4 mm
Ancho	45 mm
Altura	90 mm
Peso del producto	0,077 kg

Tratamiento de superficie	Pintado
Resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-5...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Acetona Lejía Resistencia UV Gasolina Aceite Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,35 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Paquete 1 Peso	66 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,5 cm
Paquete 2 Ancho	21,5 cm
Paquete 2 Longitud	27 cm
Paquete 2 Peso	805 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	90
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	7,948 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Minimum percentage of recycled plastic content	62