## Scheda prodotto Caratteristiche

# NU306654

2 Socket-outlet, New Unica, mechanism, 2P + E, 16A, Schuko, with shutter, screwless terminals, painted, anthracite





#### Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Presa
Device presentation	Meccanismo
Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di prese	2
Configurazione poli di uscita	2P + E
Outlet standard deviation	Schuko
Descrizione presa standard	Lato terra
Posizione terreno	45° ground lug
Corrente nominale	16 A
Condizioni d'impiego	All'interno

#### Caratteristiche tecniche

Caratteristione technolic	
Applicazione	Alimentazione
Schermo	With shutter
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Numero di moduli	4 moduli
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Antracite (RAL 7021)
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Sezione dei fili	02,5 Mm² cavi, 2 - rigidità cavo: flessibile 02,5 mm² cavi, 2 - rigidità cavo: rigido
Minimum load breaking capacity	100 operazioni 1.25ln e 1.1Un, cos phi = 0,6
Durata elettrica	10000 cicli, cos phi = 0,8
Resistenza di isolamento	> 5 MOhm a 500 V
Resistenza dielettrica	2000 V
Materiale	PC: copertura meccanismo
Finitura superficie	Verniciato
Quantità per set	Set da 1 flow-pack
Norme di riferimento	IEC 60884-1
Certificazioni prodotto	SEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]EAC
Profondità di incasso	31,1 mm
Profondità	40,4 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	90 mm
Peso prodotto	0,077 kg

Trattamento superficiale	Painted
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %)
	Resistant to alcohol (96 %)
	Resistant to A-Lactic Acid
	Resistant to diluted quaternary ammonium
	Resistant to diluted bleach
	Resistant to diluted ammonia
	Resistant to soapy water
	Resistant to crystal cleaner
	Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
	Resistant to hexane

### Ambiente

Temperatura ambiente	-535 °C
Temperatura di stoccaggio	-550 °C
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione IP	IP21 D
Caratteristiche ambientali	Acetone Decolorante UV resistente Benzina Olio Alcol Liquido per lavaggio finestre Sapone liquido

## Confezionamenti

33113213113113	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,35 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	9 cm
Confezione 1: peso	66 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,5 cm
Confezione 2: larghezza	21,5 cm
Confezione 2: profondità	27 cm
Confezione 2: peso	805 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	7,948 kg

# Sostenibilità dell'offerta

Minimum percentage of recycled plastic content	62
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Informazioni esenzioni RoHS	<b>௴</b> Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Senza mercurio	Sì
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
REACh senza SVHC	Sì
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium