



Hoofd

Range	New unica
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Mechanisme:
Montage apparaat	Verzonken
Nummerstekkerbus	2
Configuratie polen stopcontact	2P + E
Outlet standard deviation	Schuko
Standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
Positie gearde kabelschoen	45° gearde kabelschoen
Nominale stroom	16 A
Gebruiksvoorwaarde	Binnen

Complementair

Device application	Voeding
Afdekkingstype	Met rolluik
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Aantal modules	4 modules
Bevestigingsmethode	Clip-in
Kleurtint	Antraciet (RAL 7021)
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Sectie kabel	0...2,5 Mm ² kabel(s), 2 - kabelstijfheid: flexibel 0...2,5 mm ² kabel(s), 2 - kabelstijfheid: stijf
Minimale belasting onderbrekingsvermogen	100 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrische duurzaamheid	10000 cycles, cos phi = 0,8
Isolati weerstand	> 5 MOhm bij 500 V
Doorslagvastheid	2000 V
Materiaal	PC: kap van het mechanisme
Oppervlakte afwerking	Geschilderd
Hoeveelheid per set	Set van 1 flow-pack
Standards	IEC 60884-1
Product certifications	SEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]EAC
Inbouwdiepte	31,1 mm
Depth	40,4 mm
Width	45 mm
Height	90 mm
Net weight	0,077 kg

Oppervlaktebehandeling	Geverfd
Weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...35 °C
Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D
Milieu-eigenschappen	Aceton Bleekmiddel UV-bestendig Benzine Olie Alcohol Ruitenreiniger vloeistof Vloeibare zeep

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,35 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	66 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	21,5 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	805 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	7,948 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Minimum percentage of recycled plastic content	62