

# Hoja de datos del producto XAWG130EX

## Características

Estación de control, plástico, función de arranque-paro, 1 pulsador rasante negro, 1 na, atex



### Principal

Gama de producto	Harmony XAW
Tipo de producto o componente	Estación de control completa
Nombre abreviado del equipo	XAWG
Aplicación de cajas	Función arranque-parada
Material	Glass fibre reinforced (**)
Composición de la estación de control	1 conmutador de selector con maneta estándar, negro 1 NA

### Complementario

Color de la base del envolvente	Negro
Color de la cubierta	Preto
Entrada de cable	1 entrada para prensa de cable ISO M20
Ancho	80 mm
Profundidad	70 mm
Altura	146 mm
Peso del producto	0,640 kg
Marcado	Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartucho tipo gG
[Ie] Corriente nominal de empleo	3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1 6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1 0,1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1 0,27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1 0,55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1 1,2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1

### Entorno

Temperatura ambiente de operación	-20...60 °C
Categoría de sobretensión	II acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 En > 40 A IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008
Directivas	94/9/EC - ATEX directive (**)
Zona de polvo	Zone 21 - 22
Certificaciones de producto	INERIS 04ATEX0023X

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	652,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,994 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------