


ADEREINDHULS 2 X 1,0 MM²/10 MM, FR 1, GEEL

Artikelnummer: 187736

Geïsoleerde dubbele adereindhulzen, vervaardigd uit hoogwaardig koper-DHP (Cu-ETP), hebben een gegalvaniseerd vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor optimale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen maakt het eenvoudig om de fijne koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228 en IEC 60228 in te voeren. De hulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de afmetingen volgens DIN 46228. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 2 x 1,0 | Isolatiekleur: geel | d1: 1,95 | d2: 3,4 | d3: 5,4 | l1: 17 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,017 kg | VE/St.: 100.



Lengte (mm)	17 mm
Breedte (mm)	3,7 mm
Hoogte (mm)	17 mm
Gewicht (kg)	0,00017 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	1 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	17 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	gelb
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103115008

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de