



EKA 20



ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP-Schutzart: IP54
Dichtbereich der Leitungseinführung: 10 mm - 13,5 mm
Geeignet für Kabelkanalgröße:

Breite	Höhe
20 mm	20 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich: Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h: 35 °C
Umgebungstemperatur: -25 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte: ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: TPE
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C
Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +100 °C
Halogenfrei: Ja
Silikonfrei: Ja

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,005 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 6000067
EAN: 4012591600671
Verpackungseinheit: 10
Zolltarifnummer: 85369010
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000240 - Cable entry
ETIM-8.0: EC000240 - Cable entry
ETIM-7.0: EC000240 - Cable entry
ETIM-6.0: EC000240 - Cable entry
ETIM-5.0: EC000240 - Cable entry
ETIM-4.0: EC000240 - Cable entry

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Leitungseinführung als Einschub-Kanaladapter für Kanäle bis 20 x 20 mm. Schutzart: IP 54. Farbe: grau, RAL 7035. Fabrikat: HENSEL. Typ: EKA 20.