



### Principal

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de producto o componente                  | Bloque Vigi |
| Nombre abreviado del equipo                    | Vigi NG125  |
| Número de polos                                | 3P          |
| [In] Corriente nominal                         | 63 A        |
| Tipo de red                                    | AC          |
| Sensibilidad de fuga a tierra                  | 300 mA      |
| Retardo de la protección contra fugas a tierra | Selectivo   |
| Clase de protección contra fugas a tierra      | Tipo A      |

### Complementario

|                                               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicación del dispositivo en el sistema       | Salida                                                                                                               |
| Frecuencia de red                             | 50/60 Hz                                                                                                             |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                | 230...415 V AC 50/60 Hz                                                                                              |
| Tecnología de disparo corriente residual      | Independiente de la tensión                                                                                          |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento           | 690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC/EN 60947-2                                                                            |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión         | 8 kV acorde a IEC/EN 60947-2                                                                                         |
| Soporte de montaje                            | Carril DIN simétrico de 35 mm                                                                                        |
| Conexión eléctrica a MCB                      | Mediante tornillos                                                                                                   |
| Pasos de 9 mm                                 | 9                                                                                                                    |
| Altura                                        | 118 mm                                                                                                               |
| Ancho                                         | 162 mm                                                                                                               |
| Profundidad                                   | 81 mm                                                                                                                |
| Peso del producto                             | 0,41 kg                                                                                                              |
| Durabilidad eléctrica                         | 10000 ciclos acorde a IEC/EN 60947-2                                                                                 |
| Conexiones - terminales                       | Terminales de tipo túnel 1...35 mm <sup>2</sup> flexible<br>Terminales de tipo túnel 1,5...50 mm <sup>2</sup> rígido |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 20 mm                                                                                                                |
| Par de apriete                                | 3,5 N.m                                                                                                              |

### Entorno

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Normas                          | IEC/EN 60947-2:Annex B                                         |
| Grado de protección IP          | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                              |
| Grado de contaminación          | 3 acorde a IEC/EN 60947-2                                      |
| Compatibilidad electromagnética | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 5000 A acorde a IEC/EN 60947-2 |
| Tropicalización                 | 2 acorde a IEC 60068-1                                         |
| Humedad relativa                | 95 % en 55 °C                                                  |
| Altitud de operación            | 2000 m                                                         |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 9,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 26,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 496,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 8       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 4,47 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#"> Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#"> Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#"> Sí</a>                                                                        |
| Comunicación ambiental               | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a>                                             |
| Perfil de circularidad               | <a href="#"> Información De Fin De Vida Útil</a>                                         |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|