



Hoofd

Product or component type	Add-on aardlekschakelaars
Device short name	Vigi NG125
Poles description	3P
[In] rated current	63 A
Network type	AC
Aardlekgevoeligheid	300 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Selectief
Klasse differentieelfunctie	Type A

Complementair

Locatie eenheid in systeem	Vertrekker
Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentiëel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC/EN 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan IEC/EN 60947-2
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Aantal modules van 9 mm	9
Height	118 mm
Width	162 mm
Depth	81 mm
Net weight	0,41 kg
Electrical durability	10000 cycles conform aan IEC/EN 60947-2
Connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen 1...35 mm ² flexibel Tunnelaansluitklemmen 1,5...50 mm ² stijf
Wire stripping length	20 mm
Tightening torque	3,5 N.m

Omgeving

Standards	IEC/EN 60947-2: Bijlage B
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Pollution degree	3 conform aan IEC/EN 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 5000 A conform aan IEC/EN 60947-2
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Operating altitude	2000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	496,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,47 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------